

Calzado de Seguridad para Ingenieros

Modelo: L-7250 | WorkMaster



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Antideslizante



Ligero



Antibacteriano



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Liso Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Hi-Poly Confort
Suela	Suela PU/PU Doble Densidad
Puntera	VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Tamaño	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Altura	Aprox. 550 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Performance Notes

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Máxima Protección
Contra Impactos y Compresión.



FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Protección Contra Clavos
y Objetos Punzantes.



PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Recommended Applications:



Gestión de
Instalaciones



Ingeniería



Mantenimiento



Almacenaje



Logística



Trabajo Exterior



Scan for
More Information

www.safetoe.net