

Zapatos de seguridad sin cordones

Modelo: L-7525 | PowerShield



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Antideslizante



Resistente
a Hidrocarburos



Absorción
de Impactos



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Grabado Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Hi-Poly Confort
Suela	Suela PU/PU Doble Densidad
Puntera	VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Tamaño	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Altura	Aprox. 580 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **ER:** Absorción de Energía en el Talón
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ-1000MΩ



VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Máxima Protección
Contra Impactos y Compresión.



FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Protección Contra Clavos
y Objetos Punzantes.



PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Aplicaciones Recomendadas



Manufactura



Construcción



Logística



Mantenimiento



Industria Ligera



Trabajo Exterior



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net