



N1552丁腈工作手套

涂层：手掌耐磨丁腈涂层

内衬：13号聚酯内衬

袖口：松紧带针织袖口

尺寸：7' - 11' (S,M,L,XL,XXL)

包装：120副/箱 (65X27X39CM)

CEEN420:2003+A1:2009

CEEN388:2016

● 应用：建筑、道路和建筑工人、物流、机械、工厂车间、花园和其他通用工作场所等



EN388:2016标准测试结果

提供的保护	性能级别
耐磨性	3
防刀割性	1
防撕裂性	2
耐穿刺性	1
抗切割性	X
防冲击性	-

用户使用说明：

1.) 批准标准：

该手套符合关于机械风险个人防护的欧洲法规 EU 2016/425。它们符合所有相关的技术 EN 标准 EN388:2016。

2.) 用户注意事项：

● 使用前检查手套是否没有任何缺陷。不建议在运行中的机器附近使用手套。请勿使用脏手套，以免发生皮炎。

● 有些手套可能含有引起过敏反应的材料（例如橡胶、乳胶）。最好将手套放在原包装内干燥的地方。让手套远离任何热源。

● 该手套不能防护化学液体

3.) 寿命

在存放良好的情况下，手套预计可使用 2 年或更长时间。

4.) 清洁

手套可用普通清洁剂在最高 40 °C 的温度下清洗。清洗后，手套通常会保持其特性。然而，如果安全性能下降，我们不承担任何责任。

5.) 存储

将手套存放在阴凉、干燥、清洁的地方，避免阳光直射。避开可能存在热、湿气、光、油或其蒸气或其他降解元素的区域。